

**GPM 04**

## VÁLVULA GLOBO PN 10 COMERCIAL COM RECALQUE

 FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

As válvulas angulares são utilizadas em sistemas hidráulicos de combate a incêndio, com o principal objetivo de distribuir a água em pontos estratégicos no foco do incêndio.

As válvulas possuem rosca externa em sua saída, para o acoplamento do adaptador e da mangueira de incêndio.

### Aplicação

- Comércio;
- Depósitos;
- Galpões;
- Recalque.

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8481.8094**



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CÓDIGO                     | GPM 04            |
|----------------------------|-------------------|
| Rosca de Entrada (Interna) | Ø 2.1/2" 11 BSP   |
| Rosca de Saída (Externa)   | Ø 2.1/2" 5 FPP    |
| Pressão de Trabalho        | 145 LBS / 1,0 Mpa |
| Pressão de Teste           | 362 LBS / 2,5 Mpa |
| Castelo                    | (GPM 125)         |
| Altura (Aberta)            | 200mm             |
| Altura (Fechada)           | 175mm             |
| Ângulo                     | 45°               |
| Material                   | Latão             |
| Acabamento                 | Escovado          |
| Peso                       | 0,966 Kg          |