

## ESGUICHO REGULÁVEL MANGOTINHO



 **FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL**

O esguicho GPM Akron C.A.C Mangotinho é construído em latão e possui o corpo recartilhado, para garantir a maior segurança e qualidade.

Este item é utilizado em mangueiras semirrígidas. O esguicho possui um fechamento por válvula central (pino), e assim como todos os esguichos reguláveis da GPM, possui 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina, podendo alcançar uma abertura de até 120°.

**Aplicação:**

- Indústrias em geral;
- Carreteis.
- Construção Civil em Geral;
- Processos de lavagem em Geral;

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 14
Pressão de Trabalho	5 à 14 Kgf/cm <sup>2</sup>
Pressão de Teste	21 Kgf/cm <sup>2</sup>
Ø da base	1"
Rosca Interna	11 BSP
Vazão Máxima em GPM (LPM)	75 (283)
Material	Latão
Peso	0,620kg
Comprimento aberto	133 mm
Comprimento fechado	139mm
Acabamento	Escovado