

**GPM 204**

## PROPORCIONADOR DE ESPUMA



 FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O Proporcionador de Espuma da GPM Brasil possui tubo pick up em alumínio; válvula dosadora, permitindo a regulação entre 3% e 6% do LGE; mangueira transparente com trama 250 lbs; e anéis de vedação SBR.

Este equipamento trabalha com o Esguicho Lançador de Espuma, o qual deve possuir vazão compatível ao do Proporcionador.

O LGE é aspirado pelo tubo Pick Up através do processo "Venturi", permitindo a mistura com a água que é trazida pelo sistema. Após isso, a espuma gerada é proporcionada com aproximadamente 2/3 da pressão de entrada da água.

### Aplicação:

- Indústrias de grande porte;
- Combate à incêndios da Classe A e B;
- Refinarias, usinas;
- Tanques de combustíveis.

**CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.30.90**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CÓDIGO                   | GPM 203                   |
|--------------------------|---------------------------|
| Ø de Entrada Storz       | 2.1/2"                    |
| Material                 | Latão                     |
| Material do Storz        | Latão                     |
| Material do tubo Pick Up | Alumínio                  |
| Vazão Máxima em LPM      | 400                       |
| Pressão de trabalho      | 7 a 14Kgf/cm <sup>2</sup> |
| Espumas Compatíveis      | AFFF/HC/AR/AV             |
| Regulagem de Espuma      | 3% e 6%                   |
| Peso                     | 4,110 Kg                  |
| Comprimento (mm)         | 170                       |
| Acabamento               | Escovado                  |



[www.gpmbrasil.com.br](http://www.gpmbrasil.com.br)



Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP



11 4421-0300



/gpm.brasil