

GPM 302

ESGUICHO FOG HOG



FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O esguicho GPM Fog Hog é construído em latão, proporcionando a mais alta segurança e qualidade. O esguicho trabalha na saída de canhões monitores, sejam eles fixos ou portáteis, em conjunto com o tubo laminador. Além disso, o esguicho é indicado para auxiliar a extinção de incêndios da classe "A", e na classe "B", é utilizado para resfriamento de tanques, plataformas de carregamento e unidade de processo.

Aplicação:

- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros;
- Refinarias e Usinas;
- Canhão monitor e tubo laminador.

Compatível com:

Canhão monitor fixo GPM 600, 601 e 602;
Tubo Laminador GPM 599

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CÓDIGO | GPM 302 |
|---------------------------|----------------------------|
| Pressão de Trabalho | 5 à 16 Kgf/cm ² |
| Pressão de Teste | 21 Kgf/cm ² |
| Ø da base | 2.1/2" |
| Rosca Interna | 7.1/2" NSFHT |
| Vazão Máxima em GPM (LPM) | 1000 (3780) |
| Material | Latão |
| Peso | 5,642 kg |
| Comprimento aberto | 190mm |
| Comprimento fechado | 222mm |
| Acabamento | Escovado |



www.gpmbrasil.com.br



Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP



11 4421-0300



/gpm.brasil