

GPM 602



CANHÃO MONITOR FIXO FLANGEADO

 FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O canhão monitor fixo flangeado da GPM BRASIL, possui flange padrão ANSI classe 150 FP; passagem livre de 3" e saída com rosca externa de 7.1/2" NH, assim podendo alcançar até 1250 GPM de vazão.

Os movimentos do canhão são controlados por seu volante e por seu freio lateral. O volante é responsável pelo movimento vertical, e por meio dele o alcança até 85º acima da linha horizontal e -55º abaixo da mesma em movimentos verticais. O canhão, por meio de seu freio lateral, também alcança 360º no movimento horizontal em seu próprio eixo.

Aplicação:

- Indústrias e usinas de grande porte;
- Viaturas do Corpo de Bombeiros;
- Refinarias.

Obs: A cada 3 meses use uma graxa a base de petróleo para lubrificar o monitor, após o uso limpe a graxa expelida

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090



www.gpmbrasil.com.br



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 602
Pressão de Trabalho	5 à 14Kgf/cm ²
Pressão de Teste	21Kgf/cm ²
Ø da Flange	2.1/2"
Rosca Externa	7.1/2" NH
Vazão Máxima em GPM (LPM)	1250 (4800)
Material	Bronze/Latão
Peso	22Kg
Acabamento	Pintura Vermelha

CERTIFICAÇÕES



Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP



11 4421-0300



/gpm.brasil