

GPM 302



ESGUICHO FOG HOG



FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O esguicho GPM Fog Hog é construído em latão, proporcionando a mais alta segurança e qualidade. O esguicho trabalha na saída de canhões monitores, sejam eles fixos ou portáteis, em conjunto com o tubo laminador. Além disso, o esguicho é indicado para auxiliar a extinção de incêndios da classe "A", e na classe "B", é utilizado para resfriamento de tanques, plataformas de carregamento e unidade de processo.

Aplicação:

- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros;
- Refinarias e Usinas;
- Canhão monitor e tubo laminador.

Compatível com:

Canhão monitor fixo GPM 600, 601 e 602;
Tubo Laminador GPM 599

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 302
Pressão de Trabalho	5 à 16 Kgf/cm ²
Pressão de Teste	21 Kgf/cm ²
Ø da base	2.1/2"
Rosca Interna	7.1/2" NSFHT
Vazão Máxima em GPM (LPM)	1000 (3780)
Material	Latão
Peso	5,642 kg
Comprimento aberto	190mm
Comprimento fechado	222mm
Acabamento	Escovado



www.gpmbrasil.com.br



Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP



11 4421-0300



/gpm.brasil