



ESGUICHO REGULÁVEL RECartILHADO

 FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O esguicho Regulável Recartilhado da GPM, trabalha diretamente na ponta da mangueira de incêndio, sendo um item essencial, pois ele auxilia na linha de frente do combate ao fogo.

O esguicho possui um fechamento por válvula central (pino), e, assim como todos os esguichos reguláveis da GPM, o esguicho possui 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina, podendo alcançar uma abertura de até 120°. Além disso, o esguicho possui bocal recartilhado e o anel de proteção SBR que protege o esguicho, além disso o anel possui instruções de posicionamento na lateral.

Aplicação:

- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros.
- Construção Civil em Geral

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 732
Pressão de Trabalho	5 à 14 Kgf/cm ²
Pressão de Teste	21 Kgf/cm ²
Ø da base	2"
Rosca Interna	11 BSP
Vazão Máxima em GPM (LPM)	145 (548)
Material	Latão
Peso	0,750 kg
Comprimento aberto	114mm
Comprimento fechado	120mm
Acabamento	Escovado



www.gpmbrasil.com.br



Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP



11 4421-0300



/gpm.brasil