


GPM 733



ESGUICHO REGULÁVEL RECartilhado

 FABRICAÇÃO PRÓPRIA NACIONAL

O esguicho Regulável Recartilhado da GPM, trabalha diretamente na ponta da mangueira de incêndio, sendo um item essencial, pois ele auxilia na linha de frente do combate ao fogo.

O esguicho possui um fechamento por válvula central (pino), e, assim como todos os esguichos reguláveis da GPM, o esguicho possui 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina, podendo alcançar uma abertura de até 120°. Além disso, o esguicho possui bocal recartilhado e o anel de proteção SBR que protege o esguicho, além disso o anel possui instruções de posicionamento na lateral.

Aplicação:

- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros.
- Construção Civil em Geral

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CÓDIGO | GPM 733 |
|---------------------------|----------------------------|
| Pressão de Trabalho | 5 à 14 Kgf/cm ² |
| Pressão de Teste | 21 Kgf/cm ² |
| Ø da base | 2.1/2" |
| Rosca Interna | 11 BSP |
| Vazão Máxima em GPM (LPM) | 230 (870) |
| Material | Latão |
| Peso | 0,825 kg |
| Comprimento aberto | 114mm |
| Comprimento fechado | 121mm |
| Acabamento | Escovado |



www.gpmbrasil.com.br



Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP



11 4421-0300



/gpm.brasil